



## TABLA DE MANTENIMIENTO N-5

MOTOR			
Descripción	Referencia	Revisión	Cambio recomendado
Motor		Inspección visual cada rally	5000 km
Turbo		Inspección visual cada rally	2000km
Colector de escape		Inspección visual cada rally	10.000km
Colector de admisión		Inspección visual cada rally	10.000 km
Bujías			500 km
Recuperador de líquidos		Inspección visual cada rally	vaciar cada 500km
Filtro de aceite			300 km
Filtro de aire		Inspección visual y limpieza cada rally	500 km
Aceite motor		Inspección visual cada bucle	300 km
bomba gasolina			5000 km
filtro gasolina		limpiar cada 1000km	5000 km
inyectores		Inspección visual cada rally	5000 km
ventilador radiador aceite		Inspección visual cada rally	1000 km
mariposa acelerador		Inspección visual cada rally	5000km

SUSPENSION			
Descripción	Referencia	Revisión	Cambio recomendado
Rotulas Trapecios		Inspección visual cada rally	cuando tenga desgaste
Rotula brazo de convergencia		Inspección visual cada rally	cuando tenga desgaste
Axial de dirección		Inspección visual cada rally	cuando tenga desgaste
Rotula copela		Inspección visual cada rally	cuando tenga desgaste
Copela aluminio		Inspección visual cada rally	5000km
Rotula de dirección		Inspección visual cada rally	cuando tenga desgaste
Rotula de suspensión		Inspección visual cada rally	cuando tenga desgaste
Barra estabilizadora		Inspección visual cada rally y engrase	10.000km
Rotulas barra estabilizadora		Inspección visual cada rally	cuando tenga desgaste
Reten mangueta		Inspección visual cada rally	5000 km
Buje de rueda		Inspección visual cada rally	10.000 km
Esparragos de rueda y tuercas		Inspección visual cada rally	por temporada
Rodamiento de rueda		Inspección visual cada rally	5000km

FRENOS			
Descripción	Referencia	Revisión	Cambio recomendado
Pinza de freno izq		Inspección visual cada rally	1000km retenes pistones
Pinza de freno dcha		Inspección visual cada rally	1000km retenes pistones
Bomba de freno delantera		Inspección visual cada rally	3000km
Bomba de freno trasera		Inspección visual cada rally	3000km
Bomba de embrague		Inspección visual cada rally	5000km
Bomba de freno de mano		Inspección visual cada rally	5000km
liquido de frenos		Inspección visual cada rally	purgar cada bucle

AMORTIGUADORES			
Descripción	Referencia	Revisión	Cambio recomendado
Amortiguador asfalto DD		Inspección visual y engrasar cada rally	2000km
Amortiguador asfalto DD		Inspección visual y engrasar cada rally	2000km
Amortiguador asfalto TI		Inspección visual y engrasar cada rally	2000km
Amortiguador asfalto TD		Inspección visual y engrasar cada rally	2000km
Amortiguador tierra DI		Inspección visual y engrasar cada rally	1500km
Amortiguador tierra DD		Inspección visual y engrasar cada rally	1500km
Amortiguador tierra TI		Inspección visual y engrasar cada rally	1500km
Amortiguador tierra TD		Inspección visual y engrasar cada rally	1500km

\* Revisión en instalaciones de RMC

DIRECCIÓN			
Descripción	Referencia	Revisión	Cambio recomendado
Bomba de dirección		Inspección visual cada rally	2500km
Correa de accesorios		Inspección visual cada rally	300km
Líquido de dirección		Inspección visual cada rally	300 km
Cremallera de dirección		Inspección visual cada rally	5000km

EMBRAGUE			
Descripción	Referencia	Revisión	Cambio recomendado
Bombin de embrague		Inspección visual cada rally	Reconstruido a 2000 km
Discos de embrague		Inspección visual cada rally	cuando tenga grosor de 5mm

<b>CAJA DE CAMBIOS</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Referencia</b>	<b>Revisión</b>	<b>Cambio recomendado</b>
Diferencial delantero LSD		comprobar precarga cada 1000km	discos cada5000 km
Caja de cambios		Inspección visual cada rally	5000 km
Retenes		Inspección visual cada rally	5000 km
Valbulina		ver trozos de metal al sustituirla	500 km

<b>DIFERENCIAL TRASERO</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Referencia</b>	<b>Revisión</b>	<b>Cambio recomendado</b>
Diferencial trasero LSD		comprobar precarga cada 1000km	discos cada5000 km
Retenes		Inspección visual cada rally	5000 km
Valbulina		ver trozos de metal al sustituirla	500 km

<b>PALIERES</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Referencia</b>	<b>Revisión</b>	<b>Cambio recomendado</b>
Fuelle rueda		revisar por bucle	1000km
Fuelle interior		Inspección visual cada rally	2000km
Homocinéticas		Inspección visual cada rally	5000 km
palier completo		Inspección visual cada rally	5000 km

<b>TRANSMISIÓN</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Referencia</b>	<b>Revisión</b>	<b>Cambio recomendado</b>
Transmisión		Inspección visual cada rally	5000km